



Planimetria piano primo – Impianto di illuminazione – scala 1:50

LEGENDA	
	Quadro elettrico simbolo generale
	Passerella portacavi tipo cavioli in filo d'acciaio elettrolitico zincato a caldo dopo lavorazione. Dimensioni 300x50mm. Completo di vello superiore.
	Indicazione in PVC scalfata antistriscio, dimensioni indicate in planimetria. Distribuzione impianti illuminazione
	Salita, discesa conduttura
	LED 44W
	Apparecchio di illuminazione tipo LED 44W, completo di alimentatore DAU posto a pannello. G.d.p. IP65. Marca DISANO modello 974 (Ultima Energy Saving 44W, a similare approvato dalla D.L.).
	LED 39W
	Apparecchio di illuminazione tipo LED 39W, completo di alimentatore DAU posto a pannello. G.d.p. IP40. Marca DISANO modello B32 Rodi R 39W, a similare approvato dalla D.L.).
	LED 39W
	Apparecchio di illuminazione tipo LED 39W, completo di alimentatore DAU posto a pannello. G.d.p. IP40. Marca DISANO modello B30 Rodi R 39W, a similare approvato dalla D.L.).
	LED 33W
	Apparecchio di illuminazione tipo LED 33W, completo di alimentatore DAU posto a pannello. G.d.p. IP43. Marca DISANO modello B40 LED Panel R 33W, a similare approvato dalla D.L.).
	Apparecchio di illuminazione tipo LED 33W, completo di alimentatore DAU posto a pannello. G.d.p. IP65. Marca DISANO modello 748 Duo 2.0 24W, a similare approvato dalla D.L.).
	Apparecchio di illuminazione di emergenza tipo LED 38W autogestito, autonomia 15h, tempo di ricarica 15h. Posto a pannello. G.d.p. IP65. Marca SCHNEIDER modello Exiway Smartled, a similare approvato dalla D.L.).
	Apparecchio di illuminazione di emergenza tipo LED 38W autogestito, autonomia 1h tempo di ricarica 12h. Posto a pannello. G.d.p. IP65. Marca SCHNEIDER modello Exiway Smartled, a similare approvato dalla D.L.).
	Apparecchio di illuminazione di emergenza tipo LED 38W autogestito, autonomia 1h tempo di ricarica 12h. Posto a pannello. G.d.p. IP65. Marca SCHNEIDER modello Exiway Smartled, a similare approvato dalla D.L.).
	Rivelatore di presenza e luminosità. Postato a pannello. Tipo DAU.
	Pulsante unipolare posto in scatola portafuori da ingresso. Tipo DAU.



COMUNE DI BOBBIO		
committente: COMUNE DI BOBBIO	lavoro:	
progetto: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" finanziamento Unione Europea - NEXT GENERATION		
oggetto: Planimetria Piano primo - Impianto di illuminazione	EE-05	
scala: 1:50	data: aprile2023	